



Détails du produit

100211K

BRIOSPOT S 60L A



Informations générales

Type de produit étendu:	100211K
ID du produit:	7TCA309010R0078
EAN:	5415022521795
Description du catalogue:	BRIOSPOT S 60L A
Description longue:	BAES - Briospot Montage Saillie - Evacuation Led - Autotestable SATI
Display Name:	100211K

ABB EcoSolutions

Déclaration environnementale de produit 9AKK108469A1676
- DEP:

Technique

Fonction:	Escape route signage
Classe d'efficacité énergétique:	A++

Nombre de pôles:	8P
Température de couleur (@T _{col}):	6000 K
Capacité de test fonctionnel:	Autotest
Configuration du câblage:	Suitable for through wiring
Éclairage:	Emergency Mode 45 lm Standby Mode 3 lm
Type de ballast:	Électronique
Type de connexion:	Pluggable
Type de lampe:	LED not exchangeable
Type de distribution lumineuse:	Lentille de diffusion
Type de marquage:	InsérerFeuille
Type d'indicateur:	Single/double-sided
Matériau de couverture:	Plastique, transparent
Nombre de batteries:	1
Poids de la batterie:	25 g

Électrique

Tension nominale (U _r):	230 V
Type de tension d'entrée:	AC
Consommation d'énergie (@P _{cons}):	0.45 W
Type d'alimentation:	Périphérique (batterie individuelle)

Conception

Matériau du boîtier:	Plastic
Couleur du boîtier:	Blanc

Conformité des matériaux

Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT):	9AKK108468A3363
Catégorie DEEE:	5. Petit équipement (Dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
DEEE B2C / B2B:	Business To Business
Type de batterie:	Industriel

Environnemental

Température ambiante:	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Degré de protection:	IP42
Classe de protection:	Isolé (Classe II)

Dimensions

Largeur nette du produit:	134 mm
Hauteur nette du produit:	40 mm
Profondeur/longueur nette du produit:	230 mm
Poids net du produit:	0.480 kg

Commande

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1:	box 1 pièce
Poids brut du colis niveau 1:	0.510 kg
EAN:	5415022521795
Code UPC:	075114427388

Certificats et déclarations

Déclaration de conformité - CE:	9AKK108466A8198
Certificat NF:	9AKK108472A7255

Installation

Instructions et manuels:	9AKK108466A5921
Vidéo d'installation:	9AKK108466A7960
Type de montage:	Wall surface mounted / ceiling surface mounting

Téléchargements populaires

Fiche technique, Informations techniques:	9AKK108466A6334
Vidéo marketing:	9AKK108466A7145

Classifications et normes externes

ETIM 9:	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 10:	EC001957 - Emergency luminaire
eClass:	V11.0 : 27110305

Informations Complémentaires

Type principal du produit:	STANDARD EMERGENCY LIGHTING
----------------------------	-----------------------------

Catégories

Produits > Produits basse tension > Emergency Lighting > Standard Emergency Lighting

