



Détails du produit

226703

BRIO+ ET 60L A



Informations générales	
Type de produit étendu:	226703
ID du produit:	7TCA091160R0038
EAN:	5414363609049
Description du catalogue:	BRIO+ ET 60L A
Description longue:	BRIO+ Etanche 60L A - BAES - Evacuation 1 heure - Autotestable SATI
Display Name:	226703

ABB EcoSolutions	
Profil EcoSolutions:	9AKK108472A7994
Taux de recyclabilité du produit selon la norme EN45555:	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 81 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination:	Déchet non-dangereux mis en décharge, lorsqu'il n'existe aucune autre alternative à moins de 100km d'un bâtiment -
Teneur en matériaux durables dans les emballages (% en poids):	Carton recyclé - 100 %
Durée de vie prolongée du produit:	Des services d'extension à vie sont offerts
Offert avec des services de reprise:	Reprendre pour recycler

Instructions de démontage en fin de vie: 9AKK107046A4836

Déclaration environnementale de produit 9AKK106930A9418
- DEP:

Technique

Application:	Architectural
Fonction:	Signalisation des voies d'évacuation
Classe d'efficacité énergétique:	A++
Nombre de pôles:	4P
Nombre de lampes:	1
Nombre de têtes d'éclairage:	0
Température de couleur (@T _{col}):	6000 K
Capacité de test fonctionnel:	Autotest
Configuration du câblage:	Suitable for through wiring
Éclairage:	Emergency Mode 45 lm Standby Mode 3 lm
Type de ballast:	Dispositif de fonctionnement de la LED Contrôlé par Courant
Type de connexion:	Pluggable
Type de lampe:	LED échangeable
Type de marquage:	InsérerFeuille Plaque
Type d'indicateur:	Uniquement sur une seule face
Matériau de couverture:	Plastique, transparent
Nombre de batteries:	1
Composition chimique de la batterie:	Nickel-Cadmium
Poids de la batterie:	44 g
Temps de fonctionnement:	1 heure

Électrique

Tension nominale (U _r):	230 V
Type de tension d'entrée:	AC
Consommation d'énergie (@P _{cons}):	0.5 W
Type d'alimentation:	Périphérique (batterie individuelle)

Conception

Matériau du boîtier:	Plastique
Couleur du boîtier:	Blanc

Conformité des matériaux

Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT):	9AKK108468A3363
SCIP:	44b78ea7-87bd-44c9-9015-2044836cb378 France
Catégorie DEEE:	5. Petit équipement (Dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
DEEE B2C / B2B:	Business To Business
Type de batterie:	Industriel

Environnemental

Température ambiante:	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Degré de protection:	IP65
Classe de protection:	Isolé (Classe II)
Informations environnementales:	9AKK107992A5693
Désignation de protection des eaux:	Water Proof

Dimensions

Largeur nette du produit:	37 mm
Hauteur nette du produit:	117 mm
Profondeur/longueur nette du produit:	41.6 mm
Poids net du produit:	0.522 kg
Profondeur intégrée (t ₂):	225 mm

Commande

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1:	box 1 pièce
Poids brut du colis niveau 1:	0.500 kg
EAN:	5414363609049
Code UPC:	783786964413

Certificats et déclarations

Déclaration de conformité - CE:	9AKK106930A7425
Certificat NF:	9AKK108472A6449

Installation

Instructions et manuels:	9AKK106930A9384
Type de montage:	Montage en surface/encasté
Position de montage:	Mur / Plafond

Téléchargements populaires

Fiche technique, Informations techniques: 9AKK106930A9246

Classifications et normes externes

ETIM 9: EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 10: EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC: 39111709
eClass: V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC): 3940 >> Emergency light unit

Informations Complémentaires

Type principal du produit: Luminaire

Catégories

Produits > Produits basse tension > Emergency Lighting > Standard Emergency Lighting

