



Détails du produit

236703L

BRIO+ ET 400L A_ (400 LUMENS)



Informations générales	
Type de produit étendu:	236703L
ID du produit:	7TCA091720R0009
EAN:	5415022123609
Description du catalogue:	BRIO+ ET 400L A_ (400 LUMENS)
Description longue:	Bloc ambiance etanche SATI 100 pour centLED - NF AEAS Et ENV. - BAES - LED témoin - 400lm/1h - NP - IP65 IK10 - Conso 0,5W - Dim. mm (Lxlxh) : 210x122x41.6
Display Name:	236703L

ABB EcoSolutions	
Profil EcoSolutions:	9AKK108472A7994
Taux de recyclabilité du produit selon la norme EN45555:	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 65 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination:	Déchet non-dangereux mis en décharge, lorsqu'il n'existe aucune autre alternative à moins de 100km d'un bâtiment -
Teneur en matériaux durables dans les emballages (% en poids):	Carton recyclé - 100 %
Durée de vie prolongée du produit:	Des services d'extension à vie sont offerts

Offert avec des services de reprise: Reprendre pour recycler

Instructions de démontage en fin de vie: 9AKK107046A4835

Déclaration environnementale de produit
- DEP: 9AKK106930A9419

Technique

Application:	Architectural
Fonction:	Éclairage des voies d'évacuation
Classe d'efficacité énergétique:	A++
Nombre de pôles:	4P
Nombre de lampes:	2
Nombre de têtes d'éclairage:	0
Température de couleur (@T _{col}):	6000 K
Capacité de test fonctionnel:	Autotest
Configuration du câblage:	Suitable for through wiring
Éclairage:	Emergency Mode 400 lm Standby Mode 3 lm
Type de ballast:	Dispositif de fonctionnement de la LED Contrôlé par Courant
Type de connexion:	Pluggable
Type de lampe:	LED échangeable
Matériau de couverture:	Plastique, transparent
Nombre de batteries:	2
Composition chimique de la batterie:	Nickel-hydrure métallique
Poids de la batterie:	133 g
Temps de fonctionnement:	1 heure

Électrique

Tension nominale (U _r):	230 V
Type de tension d'entrée:	AC
Consommation d'énergie (@P _{cons}):	0.5 W
Type d'alimentation:	Périphérique (batterie individuelle)

Conception

Matériau du boîtier:	Plastique
Couleur du boîtier:	Blanc

Conformité des matériaux

Modèle de rapport sur les minéraux de
conflit (CMRT): 9AKK108468A3363

Catégorie DEEE:	5. Petit équipement (Dimensions extérieures inférieures à 50 cm)
DEEE B2C / B2B:	Business To Business
Type de batterie:	Industriel

Environnemental

Température ambiante:	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Degré de protection:	IP65
Classe de protection:	Isolé (Classe II)
Désignation de protection des eaux:	Water Proof

Dimensions

Largeur nette du produit:	37 mm
Hauteur nette du produit:	117 mm
Profondeur/longueur nette du produit:	41.6 mm
Poids net du produit:	0.612 kg
Profondeur intégrée (t ₂):	225 mm

Commande

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1:	box 1 pièce
Poids brut du colis niveau 1:	0.600 kg
ID de produit de remplacement (NOUVEAU):	7TCA091160R0043
EAN:	5415022123609
Code UPC:	783786526277

Certificats et déclarations

Déclaration de conformité - CE:	9AKK106930A7425
Certificat NF:	9AKK108472A6296

Installation

Instructions et manuels:	9AKK106930A9382
Type de montage:	Montage en surface/encastré
Position de montage:	Mur / Plafond

Téléchargements populaires

Fiche technique, Informations techniques:

9AKK106930A9251

Classifications et normes externes

ETIM 9:	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 10:	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC:	39111709
eClass:	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC): 3940 >> Emergency light unit	

Informations Complémentaires

Type principal du produit:	Luminaire
----------------------------	-----------

Catégories

Produits > Produits basse tension > Emergency Lighting > Standard Emergency Lighting

